

Produktspezifikationen AutoPrinter

Standard Systeme	Rimage AutoEverest 600, AutoEverest III, AutoPrism <i>Plus!</i>
Software Anforderungen	Rimage CD Designer™ Software oder andere Grafikprogramme.
Eingabe / Ausgabe Kapazität	4 Fächer, im Karussell angeordnet, für bis zu 300 Medien
Abmessungen	Höhe: 56,8 cm Breite: 38,4 cm Tiefe: 57,5 cm
Gewicht	AutoEverest 600 und AutoEverest III: 44,1 kg AutoPrism <i>Plus!</i> : 33,2 kg
Minimum PC Anforderungen	Prozessor: Pentium II, 450 MHz oder höher RAM/Speicher: 256 MB 1x USB 1.0 port 1x Parallel Schnittstelle (nur AutoPrism <i>Plus!</i>)
Minimum Macintosh Anforderungen	G4, 256 MB 1x USB 1.0 Schnittstelle (AutoEverest III und AutoEverest 600)
Unterstütztes Betriebssystem	Windows 2000 Professional mit SP4, Windows XP Professional mit SP1 oder SP2, Windows Server 2003 Macintosh OS X Version 10.3 oder Version 10.4 (<i>nur AutoEverest III und AutoEverest 600</i>)
Leistung	100 - 240 VAC, 1,5 A, 50/60 Hz
Betriebstemperatur	Betrieb: 16 - 27°C Lagerung: -15 to 35°C
Rel. Feuchte	40% - 80% (nicht kondensierend)
Anforderungen an Medien	Rimage empfiehlt ausschließlich Rimage zertifizierte Medien für AutoPrinter Varianten zu verwenden.
Anforderungen an Druckbänder	Rimage empfiehlt ausschließlich original Rimage Druckbänder für AutoPrinter Varianten zu verwenden.
Anforderungen an Label Design	Spezifikationen zum Label Design finden Sie im AutoPrinter Handbuch